

Kod produktu: 201135



Festool Szybka ładowarka TCL 6 201135

337,01 zł~~396,48 zł~~

Festool Szybka ładowarka TCL 6 201135

Czasu nie da się oszczędzać. Można go jednak lepiej wykorzystać.

Szybka ładowarka TCL 6 ładuje wszystkie akumulatory litowo-jonowe klas od 10,8 V do 18 V (wyjątek: akumulator BP-XS do CXS/TXS i ładowarka MXC). Wyświetlacz LED zapewnia w każdej chwili pełny przegląd postępu ładowania i pozostałego czasu ładowania. Kolejny inteligentny szczegół: oszczędność miejsca dzięki mechanizmowi zwijania kabla wokół obudowy oraz prosty montaż na ścianie przy użyciu podłużnych otworów z tyłu. Oczywiście szybka ładowarka TCL 6 również podlega kompleksowej ochronie Festool Service.

Dane techniczne

- Prąd ładowania: maks. 6,0 A
- Częstotliwość sieciowa: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe: 220 - 240 V~

- Ciężar produktu bez wyposażenia: 0.8 kg

Czas ładowania dla akumulatorów BP i BPC wynosi ok.

Pojemność akumulatora Czas ładowania (orientacyjny) 2,5 Ah 34 min 4,2 Ah 76 min 3,0 Ah / 3,1 Ah 33 min 4,0 Ah 32 min 5,0 Ah / 5,2 Ah 45 min 6,2 Ah 53 min 8,0 Ah 87 min

Stany pracy ładowarki:

- żółta dioda - stałe światło: ładowarka jest gotowa do pracy
- zielona dioda - miganie: trwa ładowanie akumulatora
- zielona dioda - stałe światło: READY (gotowe), akumulator naładowany w > 80% i gotowy do użycia.
- czerwona dioda - miganie: ogólne wskazanie zakłócenia, np.: brak pełnego styku, zwarcie, uszkodzenie akumulatora itd.
- czerwona dioda - stałe światło: temperatura akumulatora wykracza poza dopuszczalną wartość graniczną. Po osiągnięciu dopuszczalnej temperatury ładowarka automatycznie przełącza się na ładowanie.
- Pozostający czas ładowania (tylko SCA 16):
 - Wskazanie przewidywanego pozostałego czasu ładowania:
 - Wsunąć akumulator.
 - Wskaźnik statusu ładowania zacznie migać.
 - Przewidywany czas ładowania sygnalizowany jest przez miganie odpowiedniej diody.

Zalety i korzyści

- Do różnych klas napięcia: odpowiednie do wszystkich akumulatorów klas od 10,8 V do 18 V (wyjątek: BP-XS do CXS/TXS i ładowarka MXC)
- Zawsze na bieżąco: wskaźnik LED przedstawiający stan naładowania
- Porządek i ochrona: dzięki nawijaniu przewodu zasilającego na obudowę ładowarki oraz uchwytem do montażu naściennego.

- Pełne zabezpieczenie: Oczywiście szybka ładowarka TCL 6 również jest kompleksowo zabezpieczona przez Festool Service

Zastosowanie do

- Dla wszystkich akumulatorów Li-Ion (poza CXS/TXS)
- Ładowarka wymienna do akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) do wszystkich akumulatorów 10,8 - 18 V
- TCL 3 nadal w programie jako ładowarka NiCd/NiMH