

Kod produktu: 576115

## Festool Zagłębiarka TS 75 EBQ-Plus-FS 576115

**4 711,33 zł**~~4 848,55 zł~~

### Festool Zagłębiarka TS 75 EBQ-Plus-FS 576115

#### Duża pilarka z zagłębianiem.

Większa głębokość cięcia: do 75 mm. Zachowanie linii. Dokładność do milimetra. Bez wyrw. Siła odpowiednia do materiału, a przy tym lekkość i łatwość obsługi. Potrójnie ułożyskowany silnik wraz z elektroniką MMC zapewnia niezwykle długi okres żywotności. TS 75 łączy siłę i poręczność w jednym, kompaktowym urządzeniu. W połączeniu z szyną prowadzącą, TS 75 umożliwia elastyczną, szybką i precyzyjną pracę.




#### Zalety i korzyści:



- Osadzony sprężyste klin rozdzielający zapewnia perfekcyjne przekroje wgłębne
- Beznarzędziowe ustawianie luzu na szynie prowadzącej
- Szybki hamulec zapewnia bezpieczną i komfortową pracę
- System FastFix: szybka wymiana tarcz, praca dostosowana do materiału
- Przekroje bez wyrw po obu stronach piły - z dodatkowym zabezpieczeniem przeciwoodpryskowym

### Zastosowanie:

- Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 75 mm
- Perfekcyjne przycinanie na długość drzwi wejściowych – z szyną prowadzącą
- Obróbka profili ogrodów zimowych
- Czyste i proste przycinanie na długość kanałów kablowych
- Przycinanie podłóg warstwowych
- Obróbka płyt warstwowych przy budowie hal

### Dane techniczne:

- Pobór mocy: 1 600 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1 350 – 4 400 min<sup>1</sup> 
- Średnica tarczy pilarskiej: 210,00 mm
- Zakres regulacji kątowej: 0 – 47 °
- Głębokość cięcia: 0 – 75 mm
- Głębokość cięcia przy 45°: 55 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 27/36 mm
- Waga produktu: 6,20 kg
- Rodzaj napędu: Sieć
- Cięcie drewna: Łączna wartość średnia drgań ah: 3,40 m/s<sup>2</sup> 
- Cięcie drewna: Szereg norm EN: 62841
- Cięcie drewna: Tolerancja błędów (hałas) K: 3,00 dB
- Cięcie drewna: Tolerancja błędów (wibracje) K: 1,50 m/s<sup>2</sup> 
- Cięcie drewna: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 88,00 dB(A)

- Cięcie drewna: Poziom mocy akust. (A) LWA: 99,00 dB(A)
- Cięcie metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 88,00 dB(A)
- Cięcie metalu: Łączna wartość średnia drgań ah: 3,50 m/s<sup>2</sup>
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s<sup>2</sup>
- Cięcie metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA: 99,00 dB(A)
- Cięcie metalu: Szereg norm EN: 62841
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB

**Zakres dostawy:** zagłębiarka TS 75 EBQ-Plus-FS; klucz imbusowy SW5; systainer SYS3 M 437; szyna prowadząca FS 1400/2; tarcza pilarska WOOD UNIVERSAL HW 210x2,4x30 W36; zabezpieczenie przeciwdpryskowe; zabezpieczenie przed przesunięciem do tyłu FS-RSP