

Kod produktu: 576547



Festool System cięcia z osprzętem diamentowym DSC-AG 125-Plus 576547 (767996)

2 017,00 zł~~**2 075,75 zł**~~


Festool System cięcia z osprzętem diamentowym DSC-AG 125-Plus 576547 (767996)

Dokładne cięcie bez pyłu.

System cięcia z efektywnym odsysaniem pyłu chroni zdrowie. Możliwość stosowania na szynie prowadzącej Festool dla uzyskania dokładnych cięć. Stół prowadzący z rolkami dla pewnego ruchu na elemencie obrabianym. Okienko kontrolne zapewnia stałą widoczność linii cięcia.

Funkcja zagłębiania: umożliwia rozpoczęcie cięcia w każdym miejscu materiału

Dane techniczne

- Pobór mocy 1 400 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3 500 - 11 000 min⁻¹ 
- Średnica tarczy Ø 125 mm
- Odstęp z boku 32,00 mm
- Odstęp z przodu 78,00 mm

- Głębokość cięcia bez szyny prowadzącej/z szyną 27/23 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 36/27 mm
- Waga produktu 4,60 kg
- Rodzaj napędu Sieć
- Szlifowanie powierzchni: Łączna wartość średnia drgań ah 4,00 m/s²
- Szlifowanie powierzchni: Tolerancja błędu (hałas) K 3,00 dB
- Szlifowanie powierzchni: Tolerancja błędu (wibracje) K 1,50 m/s²
- Szlifowanie powierzchni: Szereg norm EN 60745-2-3
- Szlifowanie powierzchni: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 90,00 dB(A)
- Szlifowanie powierzchni: Poziom mocy akust. (A) LWA 101,00 dB(A)

Zalety i korzyści

- System cięcia z efektywnym odsysaniem pyłu chroni zdrowie
- Możliwość stosowania na szynie prowadzącej Festool dla uzyskania dokładnych cięć
- Stół prowadzący z rolkami dla pewnego ruchu na elemencie obrabianym
- Okienko kontrolne zapewnia stałą widoczność linii cięcia
- Funkcja zagłębiania: umożliwia rozpoczęcie cięcia w każdym miejscu materiału

Zastosowanie

- Szybkie i bezpyłowe cięcie materiałów mineralnych
- Wycinanie elementów drzwi/okien, szczelin dylatacyjnych w posadzkach, rowków dla przewodów

Zakres dostawy

- osłona ssąca DCC-AG 125
- Systainer SYS3 M 337
- tarcza diamentowa ALL-D125 Premium

Stary kod: 767996

FESTOOL

Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu 