



Festool System cięcia z osprzętem diamentowym DSC-AG 125-Plus 576547

Kod produktu: 576547

1 918,51 zł brutto

Czas dostawy: 2-5 dni

Festool System cięcia z osprzętem diamentowym DSC-AG 125-Plus 576547

Dokładne cięcie bez pyłu.

System cięcia z efektywnym odsysaniem pyłu chroni zdrowie. Możliwość stosowania na szynie prowadzącej Festool dla uzyskania dokładnych cięć. Stół prowadzący z rolkami dla pewnego ruchu na elemencie obrabianym. Okienko kontrolne zapewnia stałą widoczność linii cięcia. Funkcja zagłębiania: umożliwia rozpoczęcie cięcia w każdym miejscu materiału

Dane techniczne

- Pobór mocy 1 400 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3 500 - 11 000 min⁻¹
- Średnica tarczy Ø 125 mm
- Odstęp z boku 32,00 mm
- Odstęp z przodu 78,00 mm
- Głębokość cięcia bez szyny prowadzącej/z szyną 27/23 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 36/27 mm
- Waga produktu 4,60 kg
- Rodzaj napędu Sieć
- Szlifowanie powierzchni: łączna wartość średnia drgań ah 4,00 m/s²
- Szlifowanie powierzchni: Tolerancja błędów (hałas) K 3,00 dB
- Szlifowanie powierzchni: Tolerancja błędów (wibracje) K 1,50 m/s²
- Szlifowanie powierzchni: Szereg norm EN 60745-2-3
- Szlifowanie powierzchni: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 90,00 dB(A)
- Szlifowanie powierzchni: Poziom mocy akust. (A) LWA 101,00 dB(A)

Zalety i korzyści

- System cięcia z efektywnym odsysaniem pyłu chroni zdrowie

- Możliwość stosowania na szynie prowadzącej Festool dla uzyskania dokładnych cięć
- Stół prowadzący z rolkami dla pewnego ruchu na elemencie obrabianym
- Okienko kontrolne zapewnia stałą widoczność linii cięcia
- Funkcja zagłębienia: umożliwia rozpoczęcie cięcia w każdym miejscu materiału

Zastosowania

- Szybkie i bezpyłowe cięcie materiałów mineralnych
- Wycinanie elementów drzwi/okien, szczelin dylatacyjnych w posadzkach, rowków dla przewodów