

Kod produktu: 576552



Festool System cięcia z osprzętem diamentowym DSC-AG 125 FH-Plus 576552 (769954)


1 796,16 zł~~**1 848,47 zł**~~

Festool System cięcia z osprzętem diamentowym DSC-AG 125 FH-Plus 576552 (769954)

Cięcie z "wolnej ręki" - teraz bezpyłowo

Dzięki skutecznemu odsysaniu pyłu, system cięcia z osprzętem diamentowym DSC-AG 125 zapewnia ochronę zdrowia podczas pracy. Połączenie z szyną prowadzącą Festool umożliwia precyzyjne cięcia przy drzwiach, oknach, rowkach i przypodłogowych szczelinach dylatacyjnych.

Dane techniczne

- Pobór mocy 1 400 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3 500 - 11 000 min⁻¹ 
- Średnica tarczy Ø 125 mm
- Odstęp z boku 23,00 mm
- Odstęp z przodu 16,00 mm
- Głębokość cięcia 27 mm

- Gwint wrzeciona/ kołnierz M14
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 36/27 mm
- Waga produktu 2,90 kg
- Rodzaj napędu Sieć
- Szlifowanie powierzchni: Łączna wartość średnia drgań ah 4,20 m/s²_{ah}
- Szlifowanie powierzchni: Tolerancja błędu (hałas) K 1,60 dB
- Szlifowanie powierzchni: Tolerancja błędu (wibracje) K 1,50 m/s²_{ah}
- Szlifowanie powierzchni: Szereg norm EN 60745-2-3
- Szlifowanie powierzchni: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 90,00 dB(A)
- Szlifowanie powierzchni: Poziom mocy akust. (A) LWA 101,00 dB(A)

Zalety i korzyści

- Skuteczne odsysanie i cięcie bez pyłu
- Bardzo dobra widoczność miejsca cięcia i precyzyjne, dowolne przycinanie
- Otwarcie osłony ssącej umożliwia wykonywanie prac przy krawędzi z przodu
- Regulacja prędkości obrotowej jest dostosowywana odpowiednio do materiału

Zastosowanie

- Docinanie i przycinanie mineralnych materiałów płytowych, takich jak płytki i kamień naturalny
- Wycięcia przy ścianie i podłodze np. w celu naprawy uszkodzeń
- Naprawa rys
- Wycinanie szczelin dylatacyjnych

Zakres dostawy

- osłona ssąca DCC-AG 125
- tarcza diamentowa ALL-D125 Premium
- płyta stołowa TP-DSC-AG 125 FH
- uchwyt dodatkowy VIBRASTOP

- Systainer SYS3 M 187

Stary kod: 769954