

Kod produktu: 576565

## Festool Pilarka mieczowa SSU 200 EB-Plus-FS UNIVERS 576565 (575982)

**6 745,38 zł**~~7 935,74 zł~~

Festool Pilarka mieczowa SSU 200 EB-Plus-FS UNIVERS 576565 (575982) Mała i poręczna, umożliwiającą cięcie na głębokość 200 mm

Pilarka Festool **SSU 200** oferuje imponującą głębokość cięcia **200 mm** przy zachowaniu wyjątkowo niskiej wagi **6,40 kg**.

To sprawia, że jest to **poręczne i mobilne** rozwiązanie do prac na placu budowy.

Pilarka wykorzystuje moc **1600 W**, co zapewnia **stałą liczbę obrotów** (4 600 min<sup>-1</sup>) dzięki wbudowanej elektronice, niezależnie od obciążenia.

Kluczowe zalety Pilarki Festool SSU 200

Pilarka została zaprojektowana, aby łączyć mobilność z profesjonalnymi osiągnięciami.

- **Mobilność i Moc:** Głębokość cięcia 200 mm przy wadze zaledwie 6,5 kg.
- **Wymiana bez narzędziowa:** Wymiana łańcucha i kasowanie luzu odbywa się bez użycia dodatkowych narzędzi, co oszczędza czas.
- **Płynna Praca:** Konstrukcja zapewnia płynną pracę bez szarpnięć i bardzo wysoką

jakość cięcia.

- **Odprowadzanie Pyłu:** Posiada obrotowy króciec ssący do przyłączenia odkurzacza, co jest ważne dla czystości i bezpieczeństwa pracy.
- **Elektroniczna Kontrola:** Elektronika utrzymuje stałą liczbę obrotów, co jest gwarancją wydajności.

## Dane techniczne

- Pobór mocy 1 600 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 4 600 min<sup>-1</sup>
- Głęb.cięcia 0°; 90°/45°/60° 200/140/100 mm
- Cięcia pod kątem 0 - 60 °
- Prędkość cięcia (bieg jałowy) 10,60 m/s
- Odchylenie prowadnicy łańcucha 0 - 10 °
- Długość przewodu 7,00 m
- Waga produktu 6,40 kg
- Rodzaj napędu Sieć
- Cięcie: Łączna wartość średnia drgań ah 3,40 m/s<sup>2</sup>
- Cięcie: Tolerancja błędu (wibracje) K 1,50 m/s<sup>2</sup>
- Cięcie: Poziom mocy akust. (A) LWA 102,00 dB(A)
- Cięcie: Szereg norm EN 60745-2-5
- Cięcie: Tolerancja błędu (hałas) K 3,00 dB
- Cięcie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 91,00 dB(A)

## Zastosowania

- Docinanie twardych materiałów izolacyjnych, jak np. płyt pilśniowych, PUR, polistyrenu, etc.
- Cięcie poprzeczne, skośne i wzdłużne oraz przycinanie krokwi w drewnie.

Zakres dostawy:

- Łańcuch tnący uniwersalny SC 3/8" - 91U-39E
- Olej do łańcuchów 250 ml
- Osłona
- Przewód zasilający 7,5m
- Systainer SYS3 M 437
- Szyna prowadząca FS800/2

Zastosowanie dedykowanego ścisku śrubowego FSZ 300 gwarantuje stabilne mocowanie stołu SSP 200 do szyny prowadzącej, co eliminuje ruch i wibracje, kluczowe dla utrzymania bardzo wysokiej jakości cięcia. Stary kod produktu: 575982