

Kod produktu: 577458

Festool Szlifierka przegubowa PLANEX LHS 2-M 225 EQ/CTM 36-Set 577458

11 318,13 zł~~**11 647,76 zł**~~

Festool Szlifierka przegubowa PLANEX LHS 2-M 225 EQ/CTM 36-Set 577458

Funkcje

Uniwersalne rozwiązanie w przypadku prac szlifierskich na ścianach i sufitach

PLANEX M jest wszechstronnym modelem wśród naszych szlifierek przegubowych. Wystarczy wypakować szlifierkę z torby transportowej, włączyć i rozpocząć pracę. Dzięki mimosiłowemu ruchowi szlifującemu można uzyskać wysokiej jakości powierzchnie na ścianach i sufitach. Regulowana siła zasysania umożliwia wykonywanie prac szlifierskich na ścianach i sufitach w sposób niepowodujący zmęczenia, odciążając ramiona i plecy. Długość robocza 1,4 m jest idealnie dopasowana do wszystkich standardowych wysokości pomieszczeń. Dzięki praktycznemu uchwytowi w kształcie litery T możliwy jest nawet większy zasięg.

- Doskonała jakość powierzchni: Mimośrodowy ruch szlifujący pozwala uzyskać wysoką jakość powierzchni bez wyłobień
- Lżejsza praca: Regulowana siła zasysania odciąża ramiona i plecy użytkownika; PLANEX utrzymuje swój własny ciężar na ścianie i suficie
- Wszystko uporządkowane: Łatwy i bezpieczny transport w torbie
- Idealna długość: 1,4 m to optymalna długość robocza w przypadku standardowych wysokości pomieszczeń
- Możliwość pracy na większej wysokości: Praktyczny uchwyt w kształcie litery T w celu zwiększenia zasięgu
- Wytrzymałość i trwałość: Trwałe komponenty wysokiej jakości i bezszczotkowy silnik EC-TEC
- Bezpyłowe szlifowanie: Doskonałe odsysanie pyłu dzięki połączeniu z odkurzaczem mobilnym CT 36 E AC-PLANEX
- Skoordynowany system szlifowania: Materiał ścierny GRANAT pozwala uzyskać najwyższą jakość powierzchni i umożliwia bezpyłowe szlifowanie
- Dopuszczenie do odsysania pyłu klasy M

Najważniejsze cechy produktu:

- **Ruch mimośrodowy w celu uzyskania perfekcyjnych powierzchni.** Mimośrodowy ruch szlifujący pozwala uzyskać perfekcyjną jakość powierzchni bez wyłobień.
- **Minimalny nakład siły podczas szlifowania.** Dzięki regulowanej sile zasysania PLANEX utrzymuje swój własny ciężar na ścianie lub suficie, odciążając w ten sposób ramiona i plecy użytkownika podczas wszystkich procesów szlifowania.
- **Łatwa obsługa.** Wystarczy wypakować z torby transportowej, włączyć i rozpocząć pracę – szlifierka PLANEX jest natychmiast gotowa do użycia.

Szczegóły produktu LHS 2-M 225 EQ/CTM 36-Set

- **Mimośrodowy ruch szlifujący:** Zapewnia perfekcyjną jakość powierzchni bez wyłobień.
- **Regulacja odsysania:** Dzięki regulowanemu przysysaniu na ścianie lub suficie, ramiona i plecy użytkownika podczas szlifowania zostają odciążone.
- **Łatwy i bezpieczny transport:** PLANEX można łatwo i bezpiecznie przenosić w wysokiej jakości torbie transportowej.
- **Większy zasięg:** Uchwyt w kształcie litery T zapewnia większy zasięg i ułatwia pracę.
- **Klips do węża:** Za pomocą klipsa do węża można łatwo przymocować wąż ssący i przewód do uchwytu, w wygodnej odległości od dłoni.
- **Praca bez pyłu:** W połączeniu z odkurzaczami CT 36 E AC-PLANEX praca jest bezpyłowa i bezpieczna dla zdrowia.
- **Materiał ścierny Granat:** Umożliwia bezpyłowe szlifowanie i uzyskanie najwyższej jakości powierzchni w przypadku powierzchni szpachlowanych.
- **Pasek z rzepem:** Przewód zasilający można łatwo i szybko podłączyć do węża ssącego.

Najważniejsze zastosowania

- Szlifowanie sufitów i ścian
- Obróbka szpachłówki stosowanej w montażu elementów prefabrykowanych, tynku gipsowego, szpachłówki dyspersyjnej

Dane techniczne:

- Pobór mocy: 400 W
- Prędkość obrotowa ruchu mimośr.: 5 000 – 8 500 min⁻¹ 
- Suw szlifujący: 4,00 mm
- Wymienny talerz szlifierski Ø: 220,00 mm
- Materiały ściernie Ø: 225,00 mm

- Długość: 1,40 m
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 36/27 mm
- Długość przewodu: 4,00 m
- Rodzaj napędu: Sieć
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 3,90 kg

Zakres dostawy:

- klips do węża
- krążki ścierne StickFix o średnicy 225 mm STF D225/128 P180
- odkurzacz mobilny CTM 36 E AC PLANEX
- pasek z rzepem KV-215 (opakowanie 5 sztuk)
- przekładka włącznie z 8 śrubami z tworzywa sztucznego
- przewód sieciowy plug it (4m)
- talerz szlifierski średnicy 220 mm wraz z przekładką
- torba transportowa LHS 2-M 225-BAG