

Kod produktu: 578049



Festool Frezarka górnwrzecionowa OF 1010 REBQ-Set 578049

4 250,70 zł~~**5 000,82 zł**~~

Festool Frezarka górnwrzecionowa OF 1010 REBQ-Set 578049

Frezarka górnwrzecionowa OF 1010 R umożliwia pracę z maksymalną precyzją. Obustronne mocowanie kolumn sprawia, że jest ona wyjątkowo odporna na odkształcenia, a ustawianie prowadnicy bocznej jest dokładne i nie wymaga użycia narzędzi. Łatwo dostępny obszar roboczy z oświetleniem LED w kształcie pierścienia zapewnia doskonałą widoczność obrabianego przedmiotu. Pierścień znajduje się bezpośrednio przy obrabianym przedmiocie, zapewniając doświetlenie bez efektu zacienienia. Wszystko w celu uzyskania maksymalnie precyzyjnych rezultatów frezowania. Dzięki szerokiej gamie elementów wyposażenia możliwości zastosowania frezarki OF 1010 R są niemal nieograniczone.

Dane techniczne:

- Pobór mocy 1010 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 9500 - 23000 min⁻¹
- Średnica uchwytu zaciskowego 6.00 - 8.00 mm

- Szybkie nastawianie głębokości frezowania 55.00 mm
- Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania 8.00 mm
- Otwór w stole 50.00 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
- Długość przewodu 4.00 m
- Ciężar produktu bez wyposażenia 3.20 kg
- Rodzaj napędu Sieć

Oświetlenie zapewnia maksymalną precyzję.

Zalety i korzyści

- Poręczna obsługa: dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiemu ciężarowi
- Dobra widoczność: doskonale widoczny obszar frezowania
- Dobre oświetlenie: dzięki zamontowanej w płycie podstawy lampce roboczej LED z możliwością ponownego ładowania
- W mgnieniu oka: łatwa i szybka wymiana frezu
- Precyzja: łatwe i dokładne ustawianie głębokości frezowania z dokładnością do 1/10 mm
- Stabilność: niepodlegający odkształceniom stół frezarski dzięki obustronnie zaciskany kolumnom prowadzącym
- Prowadnica boczna: dokładne i precyzyjne ustawianie dzięki zaciskowi centralnemu z precyzyjną regulacją i przesuwany bez użycia narzędzi szczęką prowadzącym
- Większe bezpieczeństwo: dzięki szybkiemu hamulcowi i zabezpieczeniu przed ponownym rozruchem
- Dostosowanie do materiału: MMC Electronic umożliwia optymalną pracę i kontrolę temperatury
- Integracja: wbudowane bezpośrednio w stół frezarski odsysanie wiórów dostosowane do węży o średnicy D 27 und D 36

Zastosowania

- Zaokrąglanie krawędzi, fazowanie, wykonywanie wręgów i profilowanie
- Wpuszczanie okuć
- Wpusty w tylnych ściankach, wpuszczanie listew zapletwionych lub frezowanie płyt gips.-karton. – z systemem prowadzącym
- Rzędy otworów w meblach przy użyciu systemu do rzędu otworów LR 32
- Wykonywanie połączeń elementów drewnianych za pomocą VS 600

Zakres dostawy

przewodnica boczna z precyzyjną regulacją SA-OF 1010/MFK, moduł oświetlenia LM-OF 1010 R, uchwyt zaciskowy Ø 8 mm, klucz płaski SW 19, przewód sieciowy plug it (4 m), zestaw wyposażenia ZS-OF 1010 M, Systainer SYS3 M 237

Gwarancja all-inclusive