

Kod produktu: 578545

Festool Odkurzacz mobilny CLEANTEC CTL MIDI I AC 578545

3 152,91 zł~~**3 244,73 zł**~~

Festool Odkurzacz mobilny CLEANTEC CTL MIDI I AC 578545

Kompaktowy model z funkcją automatycznego czyszczenia AUTOCLEAN

Kompaktowy odkurzacz CTL MIDI AC wyróżnia się zaawansowaną technicznie funkcją czyszczenia filtra głównego AUTOCLEAN. Funkcja ta utrzymuje filtr w czystości, zapewnia niezmiennie wysoką moc ssania, dłuższe okresy pracy i dłuższą żywotność filtra przy niższych nakładach na konserwację. Jego niewielka waga i kompaktowe wymiary sprawiają, że idealnie nadaje się do prac serwisowych i montażowych. Posiada wiele innowacyjnych detali, takich jak gładki wąż ssący i obsługa dotykowa. Dzięki zintegrowanej technologii Bluetooth® odkurzacz uruchamia się automatycznie za pośrednictwem akumulatora Bluetooth® lub opcjonalnego modułu zdalnej obsługi. Wewnętrzny schowek na wąż, złącze SYSTAINER T-LOC oraz praktyczny mechanizm nawijania przewodu zapewniają szybki postęp prac i pomagają utrzymać porządek.

Dane techniczne

- Pobór mocy: 350 – 1200 W
- Wielkość przepływu powietrza maks.: 3700.00 l/min
- Podciśnienie maks.: 24000 Pa
- Powierzchnia filtracyjna: 3508 cm²
- Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą: 7.50 m
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks.: 15.00/12.50 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 472 x 322.00 x 495.00 mm
- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.: 2400 W
- Klasa pyłowa: L
- Długość przewodu: 7.50 m
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 11.83 kg
- Masa transportowa z akcesoriami: 14.6 kg
- Rodzaj napędu: Sieć
- Technologia: Bluetooth®
- Odsysanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 70.00 dB(A)
- Odsysanie: Szereg norm: EN 60335-2-69
- Odsysanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3.00 dB

Zalety i korzyści

- AUTOCLEAN: Umożliwia skuteczniejsze, automatyczne oczyszczanie filtra głównego w celu zapewnienia stałej, wysokiej mocy ssania. Istnieje możliwość ustawiania interwałów czyszczenia (15, 30, 60 lub 120 sekund) za pomocą aplikacji. Zapewnia pełne czyszczenie w przypadku mocno zanieczyszczonego filtra
- Mobilność: Idealny do użytku w podróży – dzięki kompaktowej budowie, niewielkiemu ciężarowi i solidnej konstrukcji podwozia
- Intuicyjna obsługa: Panel dotykowy umożliwia intuicyjne sterowanie odkurzaczem
- Automatyczny moduł gniazda wtykowego: do elektronarzędzi przewodowych. Po uruchomieniu elektronarzędzia automatycznie uruchamia się również odkurzacz
- Inteligentne rozwiązania: Łatwa wymiana filtra głównego od zewnątrz
- Inteligentne rozwiązanie: zintegrowana technologia Bluetooth® umożliwia automatyczne uruchomienie odkurzacza za pomocą akumulatorów z Bluetooth® lub

modułu zdalnej obsługi

- Gładki wąż ssący: stożkowa geometria gwarantuje płynne przesuwanie bez zaczepiania oraz wysoką moc ssania
- Gwarancja komfortu: funkcja T-LOC ułatwia podłączenie Systainera do odkurzacza mobilnego
- Wydajność: Wysoka moc ssania na stałym poziomie dzięki kompaktowej turbinie o wysokiej wydajności – regulowana w 5 stopniach
- Funkcja antystatyczna Zapobiega elektryzowaniu się podczas pracy
- Uporządkowanie: schowek na wąż i przewód w celu zapewnienia większego porządku i bezpieczeństwa
- Brutto równe netto: Maksymalne wykorzystanie pojemności zbiornika
- Równa powierzchnia do odkładania akcesoriów: Idealna do odkładania narzędzi i materiałów roboczych
- Możliwość odsysania na mokro: Podczas zasysania wody ogranicznik poziomu LevelStop wyłącza w odpowiednim momencie napęd, chroniąc silnik
- Dopuszczenie: pyły kategorii L

Zastosowania

- Do pyłów o najw. dopuszcz. wart. na stanow. pracy (MAK) > 1 mg/m³
- Odsysanie pyłów mineralnych podczas mniejszych prac związanych ze szlifowaniem, frezowaniem, cięciem lub wierceniem, np. w przypadku suchej zabudowy
- Idealne do użytku mobilnego podczas prac serwisowych i instalacyjnych oraz do końcowego czyszczenia
- Przeznaczony do odsysania na mokro i na sucho (wymagany specjalny filtr do odsysania na mokro)

Wskazówka

- funkcja Bluetooth® do zdalnego uruchamiania odkurzacza wraz z narzędziem akumulatorowym
- z funkcją automatycznego czyszczenia filtra i worka filtrującego AUTOCLEAN

Zakres dostawy

filtr główny, worek filtrujący SELFCLEAN SC-FIS-CT, gładki wąż ssący Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR,
worek jednorazowy ENS-CT MIDI AC

Gwarancja all-inclusive