

Kod produktu: 578558



## Festool Odkurzacz mobilny CLEANTEC CTH MIDI I AC 578558

**4 184,39 zł**~~**4 306,25 zł**~~

### Festool Odkurzacz mobilny CLEANTEC CTH MIDI I AC 578558

#### Kompaktowy model do usuwania niebezpiecznych pyłów

Odkurzacz kompaktowy CTH MIDI AC bezpiecznie odsysa niebezpieczne pyły, takie jak pleśń i azbest, środki do impregnacji drewna, pyły z włókien mineralnych, ołów, kadm, nikiel i chromian cynku. Odkurzacz z filtrem o wydajności 99,995% jest specjalistą od usuwania pyłów rakotwórczych i chorobotwórczych. Funkcja automatycznego czyszczenia filtra głównego AUTOCLEAN (AC) pozwala utrzymać drożność filtra, zapewnia wysoką moc ssania na stałym poziomie, jak również dłuższe okresy pracy i dłuższą żywotność filtra przy niższych nakładach na konserwację. Niewielka waga odkurzacza, kompaktowe wymiary i wiele innowacyjnych rozwiązań, takich jak technologia Bluetooth® i gładki wąż ssący, sprawiają, że jest to idealne urządzenie do prac serwisowych i montażowych.

#### Dane techniczne

- Pobór mocy: 350 – 1200 W
- Wielkość przepływu powietrza maks.: 3700.00 l/min
- Podciśnienie maks.: 24000 Pa
- Powierzchnia filtracyjna: 3508 cm<sup>2</sup>
- Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą: 7.50 m
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks.: 15.00/12.50 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 472 x 322.00 x 495.00 mm
- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.: 2400 W
- Klasa pyłowa: H
- Długość przewodu: 7.50 m
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 11.83 kg
- Masa transportowa z akcesoriami: 14.6 kg
- Rodzaj napędu: Sieć
- Technologia: Bluetooth®
- Odsysanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 70.00 dB(A)
- Odsysanie: Szereg norm: EN 60335-2-69
- Odsysanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3.00 dB

## Zalety i korzyści

- Dopuszczenie: pyły kategorii H
- Bezpieczeństwo: do pyłów rakotwórczych lub chorobotwórczych, takich jak azbest
- Bezpieczne zamknięcie: za pomocą dwuwarstwowego zabezpieczającego worka filtrującego
- AUTOCLEAN: Umożliwia skuteczniejsze, automatyczne oczyszczanie filtra głównego w celu zapewnienia stałej, wysokiej mocy ssania Istnieje możliwość ustawiania interwałów czyszczenia (15, 30, 60 lub 120 sekund) za pomocą aplikacji. Zapewnia pełne czyszczenie w przypadku mocno zanieczyszczonego filtra
- Mobilność: Idealny do użytku w podróży – dzięki kompaktowej budowie, niewielkiemu ciężarowi i solidnej konstrukcji podwozia
- Intuicyjna obsługa: Panel dotykowy umożliwia intuicyjne sterowanie odkurzaczem
- Automatyczny moduł gniazda wtykowego: do elektronarzędzi przewodowych. Po

- uruchomieniu elektronarzędzia automatycznie uruchamia się również odkurzacz
- Inteligentne rozwiązania: Łatwa wymiana filtra głównego od zewnątrz
  - Inteligentne rozwiązanie: zintegrowana technologia Bluetooth® umożliwia automatyczne uruchomienie odkurzacza za pomocą akumulatorów z Bluetooth® lub modułu zdalnej obsługi
  - Gładki wąż ssący: stożkowa geometria gwarantuje płynne przesuwanie bez zaczepiania oraz wysoką moc ssania
  - Gwarancja komfortu: funkcja T-LOC ułatwia podłączenie Systainera do odkurzacza mobilnego
  - Wydajność: Wysoka moc ssania na stałym poziomie dzięki kompaktowej turbinie o wysokiej wydajności - regulowana w 5 stopniach
  - Funkcja antystatyczna Zapobiega elektryzowaniu się podczas pracy
  - Uporządkowanie: schowek na wąż i przewód w celu zapewnienia większego porządku i bezpieczeństwa
  - Brutto równe netto: Maksymalne wykorzystanie pojemności zbiornika
  - Równa powierzchnia do odkładania akcesoriów: Idealna do odkładania narzędzi i materiałów roboczych

## Zastosowania

- Do pyłów rakotwórczych lub chorobotwórczych o wartościach granicznych  $\leq 0,1$  mg/m<sup>3</sup>
- Odsysanie pyłów mineralnych podczas mniejszych prac związanych ze szlifowaniem, frezowaniem, cięciem lub wierceniem, np. w przypadku suchej zabudowy
- Idealne do użytku mobilnego podczas prac serwisowych i instalacyjnych oraz do końcowego czyszczenia
- Przeznaczony tylko do odsysania na sucho

## Wskazówka

- funkcja Bluetooth® do zdalnego uruchamiania odkurzacza wraz z narzędziem akumulatorowym

- z funkcją automatycznego czyszczenia filtra i worka filtrującego AUTOCLEAN
- do pyłów rakotwórczych kategorii H

**Zakres dostawy**

filtr główny HF-CTH COMP, gładki wąż ssący Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, zabezpieczający worek filtrujący FIS-CTH MIDI

**Gwarancja all-inclusive**