FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 577865

Festool Odkurzacz mobilny CLEANTEC CTM 48 EI AC 577865

6 527,00 zł

~~**7 678,82 zł**~~

Festool Odkurzacz mobilny CLEANTEC CTM 48 EI AC 577865

Czysty filtr. Dzięki funkcji automatycznego oczyszczania AUTOCLEAN.

CLEANTEC CTM 48 EI AC wyróżnia się na tle poprzedniego modelu większą efektywnością systemu oczyszczania filtra głównego AUTOCLEAN. Zapewnia to niezmiennie wysoką moc ssania, dłuższe okresy pracy i dłuższą żywotność filtra przy niższych nakładach na konserwację. Obsługa dotykowa umożliwia intuicyjne sterowanie odkurzaczem. Z zainstalowanym na stałe złączem Bluetooth® do automatycznego uruchamiania odkurzacza za pomocą akumulatorowego narzędzia Festool lub opcjonalnego modułu zdalnej obsługi. Odkurzacz jest również połączony z aplikacją Festool, która umożliwia np. ustawienie interwałów czyszczenia. Gładki, antystatyczny wąż ssący można wygodnie przechowywać w zintegrowanym schowku na wąż.

Dane techniczne

- Pobór mocy: 350 – 1200 W
- Wielkość przepływu powietrza maks.: 3900.00 l/min
- Podciśnienie maks.: 24000 Pa
- Powierzchnia filtracyjna: 6318 cm²
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks.: 48.00/46.00 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 740 x 406.00 x 1005.00 mm
- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.: 2400 W
- Klasa pyłowa: M
- Długość przewodu: 7.50 m
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 16.90 kg
- Masa transportowa z akcesoriami: 25.9 kg
- Rodzaj napędu: Sieć
- Odsysanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 71.00 dB(A)
- Odsysanie: Szereg norm: EN 60335-2-69
- Odsysanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3.00 dB

Zalety i korzyści

- AUTOCLEAN: Skuteczniejsze, automatyczne oczyszczanie filtra głównego w celu zapewnienia stałej, wysokiej mocy ssania. Możliwość ustawiania interwałów czyszczenia (15, 30, 60 lub 120 sekund) za pomocą aplikacji. Pełne czyszczenie w przypadku mocno zanieczyszczonego filtra
- Intuicyjna obsługa: panel dotykowy umożliwia łatwe sterowanie odkurzaczem
- Automatyczny moduł gniazda wtykowego: do elektronarzędzi przewodowych. Po uruchomieniu elektronarzędzia automatycznie uruchamia się również odkurzacz
- Moc ssania: regulowana w 5 stopniach w zależności od zastosowania
- Inteligentne rozwiązanie: zintegrowana technologia Bluetooth® umożliwia automatyczne uruchomienie odkurzacza za pomocą akumulatorów Bluetooth® lub opcjonalnego modułu zdalnej obsługi
- Gwarancja komfortu: funkcja T-LOC ułatwia podłączenie Systainera do odkurzacza mobilnego
- Wydajność: stale wysoka moc ssania dzięki kompaktowej turbinie o dużej wydajności

- Funkcja antystatyczna Zapobiega elektryzowaniu się podczas pracy
- Uporządkowanie: schowek na wąż i przewód w celu zapewnienia większego porządku i bezpieczeństwa
- Gwarancja komfortu: uchwyt odkurzacza umożliwia łatwy transport w warsztacie bez schylania się
- Gładki wąż ssący: stożkowa geometria gwarantuje płynne przesuwanie bez zaczepiania oraz wysoką moc ssania
- Transport: duże, obrotowe rolki i zintegrowany hamulec zapewniają optymalną mobilność i stabilną pozycję
- Ekonomiczne rozwiązanie: optymalne wykorzystanie objętości pojemnika
- Możliwość rozbudowy: dzięki wyposażeniu w moduł zasilania w sprężone powietrze lub moduł gniazda wtykowego
- Dopuszczenie: pyły kategorii M

Zastosowania

- Do pyłów rakotwórczych lub chorobotwórczych o wartościach granicznych ≤ 0,1 mg/m³
- Odsysanie z elektronarzędzi dzięki zintegrowanej automatyce włączania/wyłączania
- Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho
- Elastyczność i czystość w warsztacie dzięki zbiornikowi o pojemności 48 litrów

Wskazówka

- funkcja Bluetooth® do zdalnego uruchamiania odkurzacza wraz z narzędziem akumulatorowym

Zakres dostawy

filtr główny High Performance, worek filtrujący SELFCLEAN, worek jednorazowy, gładki wąż ssący Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, element zamykający do króćca ssącego, uchwyt do przesuwania odkurzacza

Gwarancja all-inclusive