

Kod produktu: 577970



Festool Mobilna nasadka wiertarska MB 40 577970

811,71 zł~~954,95 zł~~

Festool Mobilna nasadka wiertarska MB 40 577970

Nasadka do prostego wiercenia. Niezależnie od miejsca.

Mobilna nasadka wiertarska MB 40 jest idealnym towarzyszem wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzja. To kompaktowy przyrząd ułatwiający wiercenie, który umożliwia wykonywanie otworów pod kątem prostym z najwyższą dokładnością i powtarzalnością, niezależnie od miejsca pracy. Opcjonalnie dostępne są różnorodne ograniczniki i dokładna regulacja głębokości, dzięki którym możliwe jest wiercenie otworów pionowych, otworów czołowych, jak również rzędów otworów. W celu zapewnienia dobrej widoczności miejsca wiercenia odsysanie można podłączyć bezpośrednio do płyty podstawy. Jako kolejna nasadka FastFix element ten doskonale sprawdza się podczas wiercenia w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych, rozszerzając tym samym możliwości zastosowania akumulatorowej wiertarko-wkrętarki Festool.

Dane techniczne

- System mocowania: FastFix
- Maks. średnica wiercenia w drewnie miękkim (wiertło Forstnera): 40.00 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie miękkim (wiertło spiralne): 16.00 mm
- Podstawa: 110 x 114.00 mm
- Wysokość: 312.00 mm
- Zakres regulacji ogranicznika głębokości: 0.00 - 50.00 mm
- Maks. średnica wkręcania (szablony/przyrządy): 4.00 mm
- Suw z ogranicznikiem głębokości, ze śrubami: 187.00 mm
- Suw bez ogranicznika głębokości, bez śrub: 203.00 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu: Ø 27 mm
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 1.40 kg

Zalety i korzyści

- Precyzja: Wytrzymała i stabilna konstrukcja - do dokładnego wiercenia otworów
- Dokładne ustawianie głębokości: z położeniem zerowym i możliwością odczytu głębokości wiercenia do 50 mm. Możliwość wyświetlania w mm i calach
- Wyjątkowe możliwości: Funkcja rzędu otworów do wykonywania otworów w systemie 32
- Kompatybilność: Uchwyt narzędziowy można zamontować szybko i bez użycia narzędzi. Uchwyt CENTROTEC umożliwia również szybkie wkładanie i wymianę narzędzi wiertarskich
- Integracja: Odsysanie wiórów dostosowane do odkurzaczy przeznaczonych do usuwania pyłu od kategorii M i średnicy węża D 27
- Łatwe pozycjonowanie: Oznaczenia na płycie podstawy ułatwiają dokładne ustawienie na obrabianym elemencie
- Wytrzymałość: Gumowana stopa do precyzyjnego ustawiania bez poślizgu

Zastosowania

- Wykonywanie otworów pod kątem 90°
- Wiercenie rzędów otworów w systemie 32

- Otwory pod okucia, np. zawiasy puszkowe
- Otwory pod wsporniki półek
- Wiercenie w drewnie, metalu i tworzywie sztucznym
- Usuwanie otworów po sękach
- Prace montażowe
- Produkcja mebli kuchennych
- Meblarstwo

Wskazówka

- do CXS/TXS 12, CXS/TXS 18, TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 i T 18 z systemem mocowania FastFix (nie dotyczy CXS/TXS)

Zakres dostawy

końcówka do rzędu otworów o średnicy 5 mm, końcówka do rzędu otworów o średnicy 3 mm

Pasuje do

- CXS/TXS 12, CXS/TXS 18, TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 i T 18 z systemem mocowania FastFix (nie dotyczy CXS/TXS)

Gwarancja all-inclusive