

Kod produktu: 578214




Festool Zagłębiarka TS 60 KEBQ-Plus 100Y Limited Edition 578214

2 941,41 zł**~~3 027,08 zł~~**

Festool Zagłębiarka TS 60 KEBQ-Plus 100Y Limited Edition 578214

O wiele dalej. Wyznacza standardy cięcia

Dziękujemy za 100 wspólnie spędzonych lat. Z okazji naszego jubileuszu chcemy uczcić wszystkich ludzi, którzy od 1925 roku pracowali z nami nad rozwojem profesjonalnego rzemiosła. Jesteśmy dumni, że wiele z naszych produktów wspiera pracę rzemieślników i umożliwia im osiągnięcie sukcesów. Dziękujemy za zaufanie. Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność, oferując limitowane promocje wprowadzane z okazji naszego 100-lecia: . W roku naszego jubileuszu prezentujemy zagłębiarkę TS 60 K w Systainerze  Limited Edition „100 lat” z czapką „100 lat”, która na nowo definiuje standardy cięcia. Wyjątkowe zabezpieczenie KickbackStop działające w mgnieniu oka chroni element obrabiany i minimalizuje ryzyko obrażeń. Ta najbardziej uniwersalna pilarka tego typu jest idealnie dopasowana do całego systemu cięcia Festool. Głębokość cięcia 60 mm zapewnia doskonałe wyniki pracy. Nadaje się oczywiście również do cięć ukośnych i do cięcia płyt litych. Bezkonkurencyjna jest możliwość połączenia TS 60 K z prowadnicą FSK. W ten sposób błyskawicznie powstaje

mobilny i łatwy w użyciu system do przycinania, umożliwiający precyzyjne cięcia z zachowaniem kąta. Dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC najnowszej generacji kompaktowa zagłębiarka jest niezwykle wytrzymała i wydajna. Tnie materiały jak masło i łączy w sobie precyzję, elastyczność i najwyższą jakość cięcia przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa. TS 60 K: O wiele dalej.

Dane techniczne

- Pobór mocy: 1500 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3000 – 6800 min¹
- Średnica tarczy pilarskiej: 168.00 mm
- Zakres regulacji kątowej: -1 – 47 °
- Głębokość cięcia: 0.00 – 62.00 mm
- Głębokość cięcia przy 45°: 45 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu: Ø 27/36 mm
- Długość przewodu: 4.00 m
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 4.70 kg
- Masa transportowa z akcesoriami: 8.1 kg
- Rodzaj napędu: Sieć
- Cięcie drewna: Łączna wartość średnia drgań ah: 2.50 m/s²
- Cięcie drewna: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 90.00 dB(A)
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (hałas) K: 3.00 dB
- Cięcie drewna: Poziom mocy akust. (A) LWA: 101.00 dB(A)
- Cięcie drewna: Szereg norm: EN 62841
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1.50 m/s²

Zalety i korzyści

- Bezpieczniej: wyjątkowe zabezpieczenie KickbackStop zmniejsza ryzyko obrażeń spowodowanych odrzutem podczas cięcia oraz podczas zagłębiania tarczy w obrabianym elemencie.
- Sięga głębiej: większa głębokość cięcia przy porównywalnej do TS 55 F wielkości i

ciężarze.

- **Wszechstronność:** możliwość połączenia ze sprawdzonymi szynami prowadzącymi, a teraz także z prowadnicami FSK.
- **Niezmiennie:** silnik EC-TEC w połączeniu z tarczami do cienkich cięć umożliwia szybkie postępy pracy przy mniejszym wysiłku.
- **Precyzja:** proste, dokładne i powtarzalne cięcia ukośne z możliwością ustawiania kątów uciosu od -1° do 47° .
- **Gwarancja komfortu:** blokada wrzeciona FastFix oraz kompaktowa i przemyślana konstrukcja sprawiają, że wymiana tarczy pilarskiej jest bardzo łatwa.
- **Doskonała orientacja:** przezroczyste i przesuwne okienko zapewnia dobry widok tarczy pilarskiej.

Zastosowania

- Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 60 mm
- Perfekcyjne przycinanie na długość drzwi wejściowych - z szyną prowadzącą
- Wykonywanie wycięć w drzwiach lub blatach kuchennych
- Przycinanie materiałów płytowych (płyty wiórowe, płyty fornirowane i powlekanie tworzywem sztucznym)
- Cięcia poprzeczne przy użyciu prowadnicy FSK (panele podłogowe, łąty, deski)
- Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w parkietach oraz wpustów czołowych

Wskazówka

Zakres dostawy

tarcza pilarska WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, okienko, zabezpieczenie przeciwodpryskowe, klucz imbusowy SW 5, przewód sieciowy plug it (4 m), czapka „100 lat” GC-FT4 100Y, Systainer SYS3 M 337 „100 lat”

Gwarancja all-inclusive