

Kod produktu: 578223



Festool Zagłębiarka akumulatorowa TSC 55 KEB-Basic 100Y Limited Edition 578223

2 398,89 zł~~**4 023,72 zł**~~

Festool Zagłębiarka akumulatorowa TSC 55 KEB-Basic 100Y Limited Edition 578223

Nasze arcydzieło. Jeszcze lepsza. Teraz z wyjątkowym zabezpieczeniem KickbackStop.

Dziękujemy za 100 wspólnie spędzonych lat. Z okazji naszego jubileuszu chcemy uczcić wszystkich ludzi, którzy od 1925 roku pracowali z nami nad rozwojem profesjonalnego rzemiosła. Jesteśmy dumni, że wiele z naszych produktów wspiera pracę rzemieślników i umożliwia im osiągnięcie sukcesów. Dziękujemy za zaufanie. Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność, oferując limitowane promocje wprowadzane z okazji naszego 100-lecia: . Akumulatorową stołową pilarkę tarczową TSC 55 K, która umożliwia mobilną i bezpieczną pracę, prezentujemy w roku naszego jubileuszu w Systainerze Limited Edition „100 lat” z czapką „100 lat”. Często wystarczy jedna milisekunda: odbicie jest najczęstszą przyczyną poważnych urazów podczas pracy z użyciem zagłębiarki. Dlatego też nasz wyjątkowy KickbackStop zatrzymuje tarczę pilarską zagłębiarki akumulatorowej w mgnieniu oka, chroniąc w ten sposób nie tylko element obrabiany, ale także minimalizując ryzyko zranienia rąk. Ponadto precyzyjne cięcia są teraz nawet dwukrotnie szybsze dzięki większemu

zasięgowi akumulatora. W połączeniu z tarczami pilarskimi nowej generacji umożliwia to uzyskanie maksymalnej wydajności i doskonałej jakości cięcia. Dopelnieniem systemu cięcia jest inteligentne wyposażenie systemowe, takie jak szyny prowadzące, przykładnica kątowa, zabezpieczenie przeciwdopryskowe i stół pilarski.

Dane techniczne

- Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe): 2 x 18 V
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2650 – 3800/5200 min¹
- Średnica tarczy pilarskiej: 160.00 mm
- Zakres regulacji kątowej: -1 – 47 °
- Głębokość cięcia: 0.00 – 55.00 mm
- Głębokość cięcia przy 45°: 43 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu: Ø 27/36 mm
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 3.60 kg
- Masa transportowa z akcesoriami: 7.7 kg
- Rodzaj napędu: Akumulator
- Cięcie metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 96.00 dB(A)
- Cięcie metalu: Łączna wartość średnia drgań ah: 2.50 m/s²
- Cięcie metalu: Tolerancja błędów (wibracje) K: 2.00 m/s²
- Cięcie metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA: 104.00 dB(A)
- Cięcie metalu: Szereg norm: EN 62841
- Cięcie metalu: Tolerancja błędów (hałas) K: 1.50 dB
- Cięcie drewna: Łączna wartość średnia drgań ah: 2.50 m/s²
- Cięcie drewna: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 96.00 dB(A)
- Cięcie drewna: Tolerancja błędów (hałas) K: 1.50 dB
- Cięcie drewna: Poziom mocy akust. (A) LWA: 104.00 dB(A)
- Cięcie drewna: Szereg norm: EN 62841
- Cięcie drewna: Tolerancja błędów (wibracje) K: 2.00 m/s²

Zalety i korzyści

- Wbudowane zabezpieczenie KickbackStop zmniejsza ryzyko urazów spowodowanych odbiciem podczas cięcia lub podczas zanurzania w elemencie obrabianym
- Skoncentrowana moc i do dwóch razy szybszy postęp prac przy zwiększonej żywotności tarczy pilarskiej
- Bezsztotkowy silnik EC-TEC w połączeniu z akumulatorami litowo-jonowymi zapewniają bardziej efektywne cięcie
- Możliwość wyłączenia KickbackStop dla pojedynczych cięć
- System cięcia najwyższej klasy z szeroką gamą wyposażenia

Zastosowania

- Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 55 mm
- Perfekcyjne przycinanie na długość drzwi wejściowych - z szyną prowadzącą
- Wykonywanie wycięć w drzwiach lub blatach kuchennych
- Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w parkietach oraz wpustów czołowych
- Przycinanie materiałów płytowych

Wskazówka

Zakres dostawy

tarcza pilarska WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, zabezpieczenie przeciwdpryskowe, okienko, pojemnik na pył, klucz imbusowy SW 5, czapka „100 lat” GC-FT4 100Y, Systainer SYS3 M 437 „100 lat”

Gwarancja all-inclusive