



Kod produktu: 578529

Festool Klej poliuretanowy naturalny PU NAT-KA 65/4 578529

311,07 zł**365,96 zł**

Festool Klej poliuretanowy naturalny PU NAT-KA 65/4 578529

Uniwersalny klej zapewniający doskonale rezultaty

Klej termotopliwy PUR o sprawdzonej jakości przemysłowej, wymiarach i właściwościach idealnie dopasowanych do systemu klejenia CONTURO.

Dane techniczne

- Średnica patronu kleju: 63 mm
- Wysokość sżyftu kleju: 42 mm
- Temperatura obróbki: 120 - 140 °C
- Odporność na wilgoć zgodnie z: D3/D4

Zalety i korzyści

- Uniwersalny, może być stosowany do wszystkich dostępnych na rynku taśm do krawędzi
- Ze względu na szczególnie wysoką wytrzymałość początkową nadaje się również do kształtowania dowolnych form i zaokrągleń
- Obróbka bez smug

Zastosowania

- Klej poliuretanowy do klejenia odpornego na działanie wody i temperatury, np. mebli łazienkowych i kuchennych
- Do klejenia / obróbki krawędzi materiałów płytowych z krawędziami, plastikowymi lub laminowanymi

Wskazówka

- do KA 65
- zmniejszona zawartość izocyjanianów (0,1%), dzięki czemu nie jest już wymagane obowiązkowe szkolenie
- Uwaga: po wykonaniu prac do czyszczenia urządzenia użyć środka do płukania (środek do płukania PU spm 4x-KA 65, nr art. 200062)
- okres przechowywania maksymalnie 12 miesięcy
- Klej ma wysoką wytrzymałość początkową, nadzwyczajną elastyczność w niskich temperaturach, jak również dobrą odporność na działanie rozpuszczalników
- kolor naturalny
- klej PU w szczelnych puszkach po 200 g
- baza chemiczna: klej poliuretanowy
- zawiera izocyjaniany, może powodować reakcje alergiczne

Pasuje do

- KA 65

Gwarancja all-inclusive