

Kod produktu: 578233



FESTOOL Szlifierka ROTEK RO 150 w niebieskim Systainerze 100 LAT "100 lat" + czapka GRATIS 578233

3 259,50 zł**~~3 354,43 zł~~**

FESTOOL Szlifierka ROTEK RO 150 w niebieskim Systainerze 100 LAT "100 lat" + czapka GRATIS 578233

Festool ROTEK RO 150 w jubileuszowej edycji „100 lat” to szlifierka przekładniowa, która łączy w sobie trzy funkcje w jednym narzędziu – szlifowanie zgrubne, precyzyjne oraz polerowanie. To rozwiązanie stworzone dla profesjonalistów, którzy oczekują maksymalnej efektywności, niezależnie od zadania. Dzięki ruchowi mimośrodowemu i krzywoliniowemu, narzędzie gwarantuje intensywne zdzieranie materiału bez kompromisów w kwestii jakości wykończenia powierzchni. Festool zadbał o ergonomię i komfort pracy – urządzenie idealnie leży w dłoni, a system FastFix pozwala na szybką i beznarzędziową wymianę talerza szlifierskiego. Osłona Protector umożliwia bezpieczne prowadzenie szlifierki blisko krawędzi bez ryzyka uszkodzenia obrabianego elementu.

Z okazji 100-lecia istnienia marki, Festool przygotował limitowaną wersję tego flagowego modelu, wzbogaconą o ekskluzywne dodatki. W zestawie znajduje się między innymi czapka z jubileuszowej kolekcji oraz specjalnie zaprojektowany Systainer w edycji „100 lat”,

podkreślający unikatowy charakter tej serii. ROTEX RO 150 to więcej niż narzędzie – to symbol innowacji, precyzji i rzemieślniczego dziedzictwa, który teraz możesz mieć w kolekcjonerskim wydaniu.

Dane techniczne:

- Pobór mocy: 720 W
- Prędkość obrotowa, ruch ROTEX: 320 – 660 min⁻¹
- Prędkość obrotowa ruchu mimośr.: 3 300 – 6 800 min⁻¹
- Suw szlifujący: 5 mm
- Talerz szlifierski FastFix Ø: 150 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 27 mm
- Długość przewodu: 4 m
- Szlifowanie dokładne: Łączna wartość średnia drgań ah: 5 m/s²
- Szlifowanie dokładne: Szereg norm EN: 62841-2-4
- Szlifowanie dokładne: Tolerancja błędu (hałas) K: 3 dB
- Szlifowanie dokładne: Tolerancja błędu (wibracje) K: 2 m/s²
- Szlifowanie dokładne: Poziom mocy akust. (A) LWA: 96 dB(A)
- Szlifowanie dokładne: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 85 dB(A)
- Szlifowanie zgrubne: Łączna wartość średnia drgań ah: 5 m/s²
- Szlifowanie zgrubne: Tolerancja błędu (hałas) K: 3 dB
- Szlifowanie zgrubne: Szereg norm EN: 62841-2-4
- Szlifowanie zgrubne: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 85 dB(A)
- Szlifowanie zgrubne: Tolerancja błędu (wibracje) K: 2 m/s²
- Szlifowanie zgrubne: Poziom mocy akust. (A) LWA: 96 dB(A)
- Polerki: Łączna wartość średnia drgań ah: 6.5 m/s²
- Polerki: Szereg norm EN: 62841-2-4
- Polerki: Tolerancja błędu (hałas) K: 3 dB
- Polerki: Poziom mocy akust. (A) LWA: 96 dB(A)
- Polerki: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 85 dB(A)
- Polerki: Tolerancja błędu (wibracje) K: 2 m/s²
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 2.7 kg

- Masa transportowa z akcesoriami: 5.6 kg
- Rodzaj napędu: Sieć
- Waga: 5.6 kg
- Długość: 39.6 cm
- Szerokość: 29.6 cm
- Głębokość: 23.7 cm

Zalety produktu

- Doskonała jakość wyszlifowanych powierzchni – bez wyżłobień dzięki ruchowi mimośrodowemu
- Ergonomicznie optymalna pozycja uchwytu
- Intensywne zdzieranie dzięki ruchowi po torze krzywoliniowym ROTEX
- Krótkie czasy przezbierania dzięki beznarzędziowej wymianie talerzy szlifierskich FastFix
- Szlifowanie blisko krawędzi dzięki zabezpieczeniu Protector
- Trzy narzędzia w jednym: do szlifowania zgrubnego, dokładnego i polerowania

Zakres dostawy

- Granat Mix Pack D150
- Protector
- Systainer SYS3 M 237 „100 lat”
- czapka „100 lat” GC-FT4 100Y
- przewód sieciowy plug it (4 m)
- talerz szlifierski FastFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (miękki W)
- Szlifierka ROTEX RO 150

Zakresy zastosowania

- Obróbka materiałów drewnianych
- Prace renowacyjne, jak np. szlifowanie stopni schodów

- Szlifowanie i polerowanie materiałów mineralnych
- Szlifowanie wstępne i zgrubne mas szpachlowych
- Zeszlifowywanie starych farb i lakierów
- Polerowanie bez efektu skór