

Kod produktu: 578331



Festool Odkurzacz mobilny CLEANTEC CT 25 578331

2 267,13 zł~~2 667,22 zł~~

Festool Odkurzacz mobilny CLEANTEC CT 25 578331

Idealny do sprzątania na placach budowy, w warsztatach, biurach, garażach i samochodach – wszędzie tam, gdzie pojawia się duża ilość pyłu, brudu i wody. CLEANTEC CT 25 ze zbiornikiem 25 l skutecznie zasysa zanieczyszczenia, a dzięki konstrukcji pozwalającej maksymalnie wykorzystać pojemność zbiornika umożliwia długą pracę bez konieczności częstej wymiany worka filtrującego.

Najważniejsze zalety i funkcje:

- **Specjalista od sprzątania:** do sprzątania biura, warsztatu, garażu, samochodu i placu budowy.
- **Do pyłu, brudu i wody:** możliwość odsysania wody.
- **Duża pojemność:** zbiornik 25 l, worek filtrujący do 22,5 l.
- **Kompaktowa konstrukcja:** zaskakująco kompaktowy przy dużej objętości zbiornika 25 l.
- **Mobilność:** idealny do użytku w podróży dzięki kompaktowej budowie, niewielkiemu

ciężarowi i solidnej konstrukcji podwozia.

- **Wyposażenie w zestawie:** wyposażenie do czyszczenia wchodzi w zakres dostawy i jest przechowywane wewnątrz odkurzacza mobilnego.
- **Intuicyjna obsługa:** panel dotykowy do łatwego sterowania odkurzaczem.
- **Regulacja siły ssania:** pięć stopni regulacji umożliwi dopasowanie mocy do zadania.
- **Równa powierzchnia górna:** wygodne miejsce do odkładania akcesoriów i materiałów roboczych.
- **Łatwa wymiana filtra:** filtr główny można wymienić od zewnątrz.

Rozwiązania techniczne:

- **Funkcja antystatyczna:** odkurzacz i narzędzia w wersji antystatycznej zabezpieczone przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych w czasie pracy.
- **Elektronika:** regulacja prędkości obrotowej dostosowywana odpowiednio do materiału.
- **System CLEANTEC:** zintegrowany zamek bagnetowy jako element łączący pomiędzy odkurzaczem a narzędziem.

Dane techniczne:

Pobór mocy 350 – 1 200 W **Wielkość przepływu powietrza maks.** 3 700,00 l/min **Podciśnienie maks.** 24 000,00 Pa **Powierzchnia filtracyjna** 3 508,00 cm² **Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks.** 25 / 22,5 l **Wymiary (dł. x szer. x wys.)** 472 x 322 x 508 mm **Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.** 2 400,00 W **Długość przewodu** 5,00 m **Ciężar produktu bez wyposażenia** 11,30 kg **Masa transportowa z akcesoriami** 14,10 kg **Rodzaj napędu** Sieć

Wartości dotyczące hałasu i wibracji:

- **Odsysanie: Szereg norm EN:** 60335-2-69
- **Odsysanie: Tolerancja błędu (hałas) K:** 3,00 dB
- **Odsysanie: Poziom ciśnienia akustycznego (A) LpA:** 70,00 dB(A)

FESTOOL

Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu 