

Kod produktu: 578826

Festool Zagłębiarka akumulatorowa TSC 55 KSEB-Basic-FS 578826

3 333,00 zł~~**3 921,18 zł**~~

Festool Zagłębiarka akumulatorowa TSC 55 KSEB-Basic-FS 578826

Zagłębiarka akumulatorowa Festool TSC 55 KS – narzędzie stworzone dla profesjonalistów, bazujące na legendarnym doświadczeniu marki Festool sięgającym 1980 roku. Nowa generacja sprzętu oferuje wyjątkową wszechstronność i poręczność, będąc natychmiast gotową do pracy na jednym akumulatorze. Aby wykorzystać pełny potencjał mocy urządzenia, warto połączyć je z wydajnym akumulatorem 8,0 Ah.

Za precyzję i efektywność cięcia odpowiadają specjalistyczne, cienkotnące tarcze pilarskie 1,6 z unikalnym, grupowym układem zębów. Kluczowym atutem modelu jest bezpieczeństwo, zintegrowany system KickbackStop niezawodnie chroni użytkownika przed niebezpiecznymi odbiciami podczas zagłębiania tarczy. Komfort i dokładność pracy dodatkowo podnosi inteligentne wyposażenie systemowe, takie jak szyny prowadzące, przykładnice kątowe czy stół pilarski, które gwarantują doskonałe rezultaty bez konieczności poprawek.

Nowa zagłębiarka akumulatorowa TSC 55 KSEB-Basic-FS 578826 zastępuje takie modele

zagłębniarki jak: 577391, 577006.

Dane techniczne

- Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe): 18 V
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3 500 - 5 200 min⁻¹
- Średnica tarczy pilarskiej: 160,00 mm
- Zakres regulacji kątowej: -1 - 47 °
- Głębokość cięcia: 0 - 55 mm
- Głębokość cięcia przy 45°: 43 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 27/36 mm
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 3,50 kg
- Rodzaj napędu: Akumulator
- Cięcie metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 91,00 dB(A)
- Cięcie metalu: Łączna wartość średnia drgań ah: 2,50 m/s²
- Cięcie metalu: Tolerancja błędów (wibracje) K: 1,50 m/s²
- Cięcie metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA: 99,00 dB(A)
- Cięcie metalu: Szereg norm EN: 62841
- Cięcie metalu: Tolerancja błędów (hałas) K: 3,00 dB
- Cięcie drewna: Łączna wartość średnia drgań ah: 2,50 m/s²
- Cięcie drewna: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 91,00 dB(A)
- Cięcie drewna: Tolerancja błędów (hałas) K: 3,00 dB
- Cięcie drewna: Poziom mocy akustyczny (A) LWA: 99,00 dB(A)
- Cięcie drewna: Szereg norm EN: 22258281
- Cięcie drewna: Tolerancja błędów (wibracje) K: 1,50 m/s²

Najważniejsze funkcjonalności

- Wydajność: bezszczotkowy silnik EC-TEC o prędkości obrotowej 5200 obr./min w połączeniu z akumulatorami litowo-jonowymi zapewnia maksymalną efektywność cięcia
- Moc 18 V: idealna w połączeniu z akumulatorem 8,0 Ah Li-HighPower w celu


zapewnienia maksymalnego czasu pracy i maksymalnej mocy. Możliwość używania również z akumulatorem Li-HighPower 5,0 Ah

- Cienkie tarcze pilarskie 1,6 mm: opracowane specjalnie do pilarek akumulatorowych, zapewniają szybki postęp pracy i wydłużony czas pracy akumulatora
- Bezpieczne cięcie: innowacyjne zabezpieczenie KickbackStop zmniejsza ryzyko obrażeń spowodowanych odbiciem podczas cięcia lub podczas zagłębiania w elemencie obrabianym
- Precyzja: proste, dokładne i powtarzalne cięcia ukośne z możliwością ustawiania kątów uciosu od -1° do 47°
- Gwarancja komfortu: blokada wrzeciona FastFix oraz kompaktowa i przemyślana konstrukcja sprawiają, że wymiana tarczy pilarskiej jest bardzo łatwa
- Doskonała orientacja: przezroczyste i przesuwne okienko zapewnia dobry widok tarczy pilarskiej

Najważniejsze zastosowania

- Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 55 mm
- Wykonywanie wycięć w drzwiach, blatach kuchennych i okładzinach ściennych
- Przycinanie drzwi wewnętrznych na długość – szyna prowadząca z zagłębiarką
- Wykonywanie szczelin dylatacyjnych i napraw parkietów, jak również wpustów czołowych

Zakres dostawy:

- Tarcza pilarska HW 160x1,6x20 FWWW35 578586
- Pojemnik na pył SB/2-TSC/HKC 578694
- Okienko
- Zabezpieczenie przeciwoodpryskowe
- Klucz imbusowy SW 5
- Systainer  SYS3 M 337 204844
- Szyna prowadząca FS 1400/2 491498

FESTOOL

Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu 