

Kod produktu: 577713



Festool Akumulatorowa szlifierka Delta DTSC 200-Basic 577713

2 237,22 zł~~**2 632,03 zł**~~

Festool Akumulatorowa szlifierka Delta DTSC 200-Basic 577713

Szlifierka Festool Delta DTSC 200 gwarantuje maksymalną swobodę ruchów, sprawdzając się idealnie zarówno w warsztacie, jak i w miejscach o utrudnionym dostępie. Osiągnij perfekcyjne wykończenie powierzchni, narożników i krawędzi, korzystając z wygody, jaką daje zasilanie akumulatorowe.

Kluczowym elementem urządzenia jest wbudowany pierścień świetlny LED, który poprawia widoczność i pozwala wykryć ewentualne nierówności jeszcze w trakcie szlifowania. DTSC 200 to uniwersalne rozwiązanie do zadań specjalnych: od dużych powierzchni po precyzyjne detale i pracę blisko krawędzi. Dzięki dużej powierzchni podparcia narzędzie pozwala dotrzeć do głębokich szczelin bez konieczności wymiany osprzętu, zapewniając maksymalną wydajność i idealnie gładkie rezultaty przy użyciu jednego urządzenia.

Dane techniczne

- Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe): 18 V
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 6 000 – 10 000 min⁻¹
- Suw szlifujący: 2,50 mm
- Wymienna stopa szlifierska: 145 x 195 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 27 mm
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 1,60 kg
- Masa transportowa z akcesoriami: 3,00 kg
- Rodzaj napędu: Akumulator
- Szlifowanie: Łączna wartość średnia drgań ah: 3,00 m/s²
- Szlifowanie: Szereg norm EN: 22258280
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 2,50 dB
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s²
- Szlifowanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 82,00 dB(A)
- Szlifowanie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 90,00 dB(A)


Najważniejsze funkcjonalności

- Włącz światło: Jednoręczna szlifierka Delta z zasilaniem akumulatorowym oferuje zintegrowane oświetlenie w kształcie pierścienia
- Indywidualnie dopasowane oświetlenie: W maszynie można ustawić dwa tryby oświetlenia – pełne oświetlenie lub przyciemnione światło
- Więcej funkcji dzięki aplikacji Festool: Za pomocą smartfona można płynnie przyciemniać światło oraz ustawiać czas świecenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami, co pozwala ponownie sprawdzić powierzchnię po szlifowaniu
- Innowacyjna technologia silnika: Silnik EC 2.0 jest wytrzymały i trwały, a jednocześnie wyjątkowo cichy i nie wymaga częstej konserwacji
- Ochrona obrabianego elementu: Pokryty węglikiem spiekany hamulec talerza zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi obrotów talerza szlifierskiego na biegu jałowym, umożliwiając przyłożenie bez wyżłobień i eliminując konieczność kosztownych poprawek
- Ochrona zdrowia: Ochrona przed wibracjami gwarantuje komfortową pracę bez zbyt szybkiego zmęczenia dłoni

Najważniejsze zastosowania

- Stoły, powierzchnie, drzwi, ościeżnice drzwiowe, belki okienne, schody wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka, elewacje drewniane, gzymsy dachowe, małe powierzchnie w suchej zabudowie, ogrodzenia, renowacja mebli, deski balkonowe i znacznie więcej

Zakres dostawy:

- Stopa szlifierska SSH Delta200 578812
- Pojemnik na pył SB-Longlife ETSC 2
- Protektor PR DTSC 200 578862
- Systainer  SYS3 M 187 204842