

- Biegi 4
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg 0 - 500/0 - 800 min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3./4. bieg 0 - 2350/0 - 3600 min
- Maks. liczba uderzeń 57600 min
- Średnica wiertła do drewna/stali 70.00/13 mm
- Średnica wiertła do wiercenia w murze (cegła) 10.00 mm
- Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg 2.00 - 20.00/2.00 - 20.00 Nm
- Maks. moment obrot. w drewnie/stali 50.00/75.00 Nm
- Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego 1.50 - 13 mm
- Ciężar produktu bez wyposażenia 1.20 kg
- Masa transportowa z akcesoriami 7.7 kg
- Rodzaj napędu Akumulator

Zalety i korzyści

- Moc dla wkręcania i wiercenia przy dużych średnicach, szybkość dla sprawnego przebiegu prac przy mniejszych średnicach
- Maksymalna wydajność: dzięki niezwykle mocnemu, bezszczotkowemu, a tym samym wytrzymałemu silnikowi EC-TEC
- Solidność: niezniszczalna, metalowa, 4-biegowa przekładnia, dodatkowo zabezpieczona przez kompleksowe usługi Festool Service
- Jeszcze więcej zastosowań: włączany uder osiowy do wiercenia w murze
- QUADRIVE z 4 biegami do różnych zastosowań: od wkręcania momentem 50 Nm na 1 biegu do precyzyjnego wiercenia przy prędkości 3600 obr./ min na 4 biegu
- Wszechstronność: szybka i beznarzędziowa zmiana między wierceniem a wkręcaniem, wierceniem pod kątem i wkręcaniem pod kątem dzięki łączu FastFix
- Ogranicznik głębokości i nasadka mimośrodowa dodatkowo umożliwiają wkręcanie z ograniczeniem głębokości w pobliżu krawędzi
- Elastyczny system akumulatorów: znajdziesz odpowiedni akumulator zarówno do energochłonnych zastosowań, jak i do lekkich prac związanych z wierceniem i wkręcaniem
- Pełna ochrona: kompleksowe usługi serwisowe Festool Service obejmują oczywiście

również akumulator

- Wygoda: optymalne oświetlenie obszaru roboczego przez dodatkowe lampy LED z możliwością sterowania przez aplikację Festool
- Wysokiej jakości kasetę z bitami BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE wchodzi teraz w zakres dostawy: bit PZ 2 50 mm CE, bit TX 20 50 mm CE, bit TX 25 50 mm CE, bit TX 30 50 mm CE, bit TX 40 50 mm CE, wiertło do metalu D6 HSS CE
- Mobilność: QUADRIVE jest dostarczana w Systainerze ze schowkiem w pokrywie – i może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem do pojazdu bott

Zastosowania

- Budowa konstrukcji drewnianych i ram
- Montaż drzwi i okien
- Wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych
- Połączenia wkrętami do 10x300 mm w drewnie
- Wiercenie otworów do 70 mm w drewnie za pomocą wiertła Forstner
- Wiercenie z wykorzystaniem udaru w cegle lub murze

Zestaw zawiera:

- uchwyt narzędziowy WH-CE CENTROTEC
- magnetyczny uchwyt bitów CENTROTEC BH 60 CE-Imp
- szybko mocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP
- dodatkowy uchwyt
- nasadka kątowa FastFix
- ogranicznik głębokości FastFix DC UNI FF
- kasetę z bitami BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE
- bit PZ 2
- zaczep na pasek
- Systainer SYS3 DF M 187

FESTOOL

Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu 