

Kod produktu: 578738



Festool Zagłębiarka akumulatorowa TSC 55 KEB-Basic 578738

3 241,13 zł~~**3 813,10 zł**~~

Festool Zagłębiarka akumulatorowa TSC 55 KEB-Basic 578738

Akumulatorowa zagłębiarka Festool TSC 55 KEB-Basic oferuje dwukrotnie szybsze cięcia dzięki zwiększonemu zasięgowi akumulatora i tarczom pilarskim nowej generacji. System bezpieczeństwa KickbackStop chroni przed odbiciem, zatrzymując tarczę w mgnieniu oka. Pełna integracja z systemem szyn prowadzących Festool gwarantuje maksymalną precyzję i wydajność.

Dane techniczne

- Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe): 2 x 18 V
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2650 – 3800/5200 min⁻¹
- Średnica tarczy pilarskiej: 160,00 mm
- Zakres regulacji kątowej: -1 – 47 °
- Głębokość cięcia: 0 – 55 mm
- Głębokość cięcia przy 45°: 43 mm

- Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 27/36 mm
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 3,60 kg
- Masa transportowa z akcesoriami: 7,72 kg
- Rodzaj napędu: Akumulator
- Cięcie metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 96,00 dB(A)
- Cięcie metalu: Łączna wartość średnia drgań ah: 2,50 m/s²
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K: 2,00 m/s²
- Cięcie metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA: 104,00 dB(A)
- Cięcie metalu: Szereg norm EN: 22258281
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (hałas) K: 1,50 dB
- Cięcie drewna: Łączna wartość średnia drgań ah: 2,50 m/s²
- Cięcie drewna: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 96,00 dB(A)
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (hałas) K: 1,50 dB
- Cięcie drewna: Poziom mocy akust. (A) LWA: 104,00 dB(A)
- Cięcie drewna: Szereg norm EN: 22258281
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (wibracje) K: 2,00 m/s²

Najważniejsze funkcjonalności

- Wydajność: bezszczotkowy silnik EC-TEC o prędkości obrotowej 5200 obr./min w połączeniu z akumulatorami litowo-jonowymi zapewnia maksymalną efektywność cięcia
- Moc 18 V: idealna w połączeniu z akumulatorem 8,0 Ah Li-HighPower dla maksymalnego czasu pracy i mocy. Możliwość używania także z akumulatorem Li-HighPower 5,0 Ah
- Cienkie tarcze pilarskie 1,6 mm: opracowane specjalnie do pilarek akumulatorowych zapewniają szybki postęp i dłuższy czas pracy akumulatora
- Bezpieczne cięcie: innowacyjne zabezpieczenie KickbackStop zmniejsza ryzyko obrażeń podczas cięcia i zagłębiania tarczy
- Precyzja: łatwe, dokładne i powtarzalne cięcia ukośne z możliwością ustawiania kąta uciosu od -1° do 47°
- Gwarancja komfortu: blokada wrzeczona FastFix oraz kompaktowa konstrukcja


ułatwiają wymianę tarczy

- Doskonała orientacja: przezroczyste i przesuwne okienko zapewniają dobry widok tarczy

Najważniejsze zastosowania

- Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 55 mm
- Perfekcyjne przycinanie na długość drzwi wejściowych - z szyną prowadzącą
- Wykonywanie wycięć w drzwiach lub blatach kuchennych
- Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w parkietach oraz wpustów czołowych
- Przycinanie materiałów płytowych

Zakres dostawy:

- Tarcza pilarska HW 160x1,8x20 WD42 205553
- Pojemnik na pył SB/2-TSC/HKC 578694
- Okienko
- Zabezpieczenie przeciwoodpryskowe
- Klucz imbusowy SW 5
- Systainer  SYS3 M 337 204844